

Stabilt Farthinder som sänker hastigheten!

# Farthinder Grindsö

**11016 Mittsektion**

**11017 Ändavslut**

**Mått:**

Art.11016 Mittsektion:

50 x 90 x 5 cm (bredd x längd x höjd).

Art. 11017 Ändavslut:

23 x 90 x 5 cm (bredd x djup x höjd).



## Grindsö Farthinder

Grindsö Farthinder sätts ihop i sektioner. Då många vägar är runt fyra meter rekommenderar vi ett komplett paket med 6st mittsektioner, 2 stycken ändavslut samt två stolpar.

Farthindret Grindsö yta är belagt med stryktåligt och reflekterande vit vägmarkeringstejp. Gummiytan är sträv för att till exempel cyklister ska få bra grepp. Kanterna är låga vilket leder till en skön överfart utan stötar när man passerar farthindret. Farthindret är fem centimeter högt vilket samtidigt ger en tydlig fartsänkning. Grindsö Farthindret är flexibelt och monteras med sektioner till önskad bredd.

Farthindret byggs upp med lämpligt antal mittsektioner, dessa har en hane på ena sidan och en hona på andra sidan, samt två slutsektioner varav den ena hane och den andra hona.

Farthindret bultas eller skruvas fast med fästdon. Hindret avlägsnas med fördel på vintertid för underlättande av plogning.

Farthindret passar både asfalt och grusväg.

**Plastic produkter**

Litorinavägen 19A • 269 77 Torekov

0708 445 343 • 0703 888 883 • Farthinder.net